



# Technische Beschreibung ContainerCombination SCC

- KONSTRUKTION**
- Einfache Montage in kürzester Zeit
  - Abstandhalter zur Bodenbelüftung
  - Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)
- MATERIAL**
- Verzinktes Stahlblech S275 1.0242
  - Oberfläche: feuerverzinkt, Schichtdicke min. 10 µm
  - Trapezblechdicke: 0,8 mm
  - Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm
- OSB-BODEN**
- OSB/3 Platte zur Verwendung für tragende Zwecke im Feuchtbereich gemäß EN 300
  - Plattendicke: 18 mm
  - Belastbarkeit: 500 kg/m<sup>2</sup>
  - Vollständig PMDI (formaldehydfrei) verleimt, emissionsarm (E1)
  - Schädlingsfreiheit wird garantiert (IPPC-Standard)
  - Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1: D - s2, d0
- SCHNEELAST**
- 200 kg/m<sup>2</sup>
- WINDLAST**
- Nur Windzone 1+2 (Binnenland)

**ABMAßE/GEWICHTE**

SCC		3x4	3x6	4x4	4x6	5x4	5x6
Breite außen/innen	(mm)	4200/4075	6300/6175	4200/4075	6300/6175	4330/4205	6560/6435
Länge außen/innen	(mm)	3100/2975	3100/2975	4100/3975	4100/3975	5100/4975	5100/4975
Höhe außen/innen	(mm)	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2315/1935	2315/1935
Höhe unterhalb Rinne	(mm)	1775	1775	1705	1705	1875	1875
Gewicht	(kg)	615	985	805	1160	1075	1560

- TÜREN**
- LE (längsseitig 1-flügelig), 1150 x 1890 mm (lichte Maße: 1158 x 1855 mm)
  - LZ (längsseitig 2-flügelig), 1950 x 1890 mm (lichte Maße: 1958 x 1855 mm)
  - Einstieghöhe: ca. 120 mm
  - Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilzylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel
  - Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium
- ANLIEFERUNG**
- Zerlegte Anlieferung